

# C313A

IC卡讀寫器



# FENGYU



# C313A

IC卡讀寫器

FENGYU

## 主要特點

- 時尚設計，底部金屬配重，單手操作插卡和拔卡。
- 帶有指示卡連接的半月形LED透鏡。
- 專為保護網絡訪問而設計，使用 Gemalto PC Core 硬件和固件，處理所有ISO7816類型或兼容的智能卡。
- 它們以最新技術為基礎，提供可靠性，並通過了主要計算和銀行組織的認證，確保投放安全

## 技术参数

### 主机接口:

USB 2.0 全速 (12 Mbps)

### 智能卡接口:

- 支持 ISO 7816 A、B 和 C 类卡 (5 V、3 V、1.8 V)
- CT30 最多支持 TA1=17 (826 Kbps, 4.8Mhz 读卡器时钟)
- CT510 和 CT700/710 最高支持 TA1=97 (500 Kbps, 4Mhz 读卡器时钟)
- 其他读卡器最多支持 TA1=96 (340 Kbps, 4Mhz 读卡器时钟)
- 读取和写入所有 ISO 7816-1、2、3、4 微处理器卡, T=0 和 T=1 协议
- 支持使用 "Synchronous Card API" 的存储卡

### 智能卡连接器:

- 8 个摩擦触点(推拉式) - ISO 位置
- 100,000 次插入周期
- 符合 EMV 1 级机械标准
- 能插有浮雕字符的智能卡

### 人机界面:

- LED单色 (绿色) , 双态 (闪烁: 等待插卡; 亮: 读卡/写卡)

### 电缆/电源:

电缆 1.8 m 长, USB A 型连接器

通过 USB 端口供电

最大工作电流: 100mA

工作电压 [4.7 - 5.3V]

## 应用程序接口:

带有相关驱动程序的 Microsoft PC/SC 环境  
用于支持存储卡的同步卡 API

### 操作系统:

Windows 10, 11

Linux

苹果操作系统

### 其他

工作温度: 0 ~ 40°C

储存温度: -40 ~ 55°C

工作湿度: 40 ~ 90%RH


储存湿度: 40 ~ 90%RH

尺寸: 78 x 55 x 65, 毫米

证书: FCC/CE



# HENGYU



珠海恒宇新科技有限公司  
<http://www.hengyu-tech.com>