

DP703A

7" POS 顯示器



FENGYU



主要特点

- 7" 屏幕，密封零边框设计，带钢化玻璃
- 后盖采用阶梯边缘设计和带VESA固定孔
- SVGA (800 x 480) 分辨率
- 提供标准USB, VGA, HDMI接口
- USB接口，USB接口供电
- 可选配电容式触摸屏，多点触控
- 提供两个支架：标准支架和长杆支架

技术规格



[面板规格]	
液晶面板分辨率	7" · 800 x 480 (比例5:3)
有效面板区域	154.08 x 85.92 mm
对比度	800:1
亮度	400cd/m ²
响应时间	25ms
液晶面板视角	60° / 70° / 80° / 80° (上/下/左/右)
触摸面板	PCAP多点触摸 (10点), 可选
[电气规格]	
[USB接口]	
电源输入	USB 5V
电流	0.5A
驱动程序	DisplayLink
电缆长度	1.8m (USB-C to USB-A 2.0)
[其他]	
储存温度	-20°C ~ 70°C
工作温度	0°C ~ 60°C
工作湿度	10% ~ 80%
安装支架尺寸	符合VESA标准 (100mm x 100mm)
支架	DZ-001 / DZ-002 / DZ-003 / DZ-007/ 标准支架和长杆支架
尺寸 (液晶屏外壳)	182 x 120 x 27, mm