



DS68z

DIY

2025 磁轴



DS68z





DS68z

DIY

主要特征


- 轮询率：8K
- 扫描率：8K
- 快速触发：0.1毫米
- 触发点：0.04毫米
- 软件支持：死区配置、轴体校准、宏编程以及有限按键重映射
- 支持SOCD（同时方向冲突）和快速换挡功能

一般特点

- ABS材质下盖；
- RGB LED灯（采用反向贴装SMT技术，发光面朝下）作为背光；
- 佳达隆（Gateron）翡翠Pro磁性轴体（北极定位）
- PCB板载稳定器；
- 双色注塑PBT键帽（正面字符）；
- 可拆卸TYPE C转TYPE C USB 2.0线缆；
- 配备三颗指示灯；

2025 磁轴

Highlight




→ **硅胶减震垫**

- 位于开关板和PCBA之间，它有效地吸收了每个键位开关内部弹簧所产生的振动、弹跳声和空洞声音，从而实现了出色的声音和振动抑制效果。



Highlight




搭载佳达隆（Gateron）磁玉Pro轴体

- 佳达隆磁玉Pro轴体已升级至3.0灯光版，采用圆形透镜工艺，大幅提升光线透射，营造柔和均匀的光影效果。轴体拔插设计优化，提升稳定性且操作更便捷。
- 这款键盘全面配备了佳达隆磁玉Pro轴体，其独特的底部密封设计，在敲击时能够发出类似高端麻将牌般的清脆悦耳声响，为用户带来前所未有的听觉享受。此外，该设计还大幅减少了轴芯的晃动现象，从而显著提升了键盘的操作稳定性，让每一次敲击都更加精准可靠。



Highlight




设计简约紧凑，可完全定制化

- 键盘采用68键精简布局，相较于传统的108键布局更为小巧，同时支持macOS、WINDOWS 10及以上版本以及Linux系统
- 键盘具备热插拔轴体设计，用户可轻松通过更换不同类型的轴体来定制自己的键盘。

RGB

- 15种默认背光效果
- 提供可通过软件进行调整和个性化的自定义背光效果



技术资料

[USB]

- 输入电压范围: 5V
- 最大电流消耗:
 - RGB背光开启 = 小于500mA
 - RGB背光关闭 = 34mA

[键盘轮询率]

- USB = 1ms;

[其他]

- 按键寿命: 5000万次
- 按键全程行程: 3.4毫米
- 预行程距离: 可编程
- 存储温度: -40°C 到 +55°C
- 工作温度: 0°C 到 +45°C
- 工作湿度: 40% 到 90%
- 尺寸: 311.5 x 102 x 35.7mm
- 认证和合规性: FCC / CE / RoHS / REACH

*未开启背光的情况下

