

KDS-101AP

廚房系統一體機

FENGYU



KDS-101AP

廚房系統一體機

FENGYU

主要特點

- 专业厨房10.1" 一体机, 加固型设计
- 配置钢化玻璃制成的坚固触摸屏
- 无风扇系统, 采用坚固的金属外壳 高品质电子工业组件, 绝对可靠
- 带母连接器插头的密封电缆线 SR 设计, 可轻松延长电缆线 长度
- 未使用的电缆可以很容易地从密封的电缆室中取出
- 支持多种 Intel CPU 平台, Celeron、i3-Core 和 i5-Core
- 清晰明亮的触摸屏, 操作直观。 即使手指湿润或戴乳胶手套也能发挥全部功能
- 100 % 耐水和油脂蒸汽以及食品酸
- 100% 卫生, 光滑的表面和无边设计
- 可选配恒宇的自家厨房系统软件
- 可选配恒宇自家的厨房系统键盘

KDS-101AP 技術參數



特性	型号	KDS-101AP-S64	KDS-101AP-SI3	KDS-101AP-SI5
处理器	CPU	Intel® Celeron® Processor J6412	Intel® i3-1115G4	Intel® i5-1135G7
	速度	Up to 2.6GHz	Up to 4.1GHz	Up to 4.2GHz
内存	内存类别	Support DDR4 3200MHz, 1*non-ECC SO-DIMM Slot		
	最大容量	Up to 32GB	Up to 64GB	
显示器	控制器	Intel HD Graphics	Intel UHD Graphics	Intel Iris Xe Graphics
	显存	Shared System Memory up to 1.7GB SDRAM		
	主显示屏分辨率	10.1" (1280 x 800), ratio 16:10		
	有效显示面积	216.96 x 135.6(mm)		
	亮度	300cd/m2		
	可视角 (右/左/上/下)	85/ 85/ 85/ 85		
	触控面板	PCAP, USB protocol		
网络	控制器	Realtek GBE LAN Chip (RJ45, 10/100/1000 Mbps)		
存储	主存储	M.2 (NGFF) Key M Slot (NVME SSD, 2280)	M.2 (NGFF) PCIe4 Key M Slot (NVME SSD, 2280)	
I/O 接口	主USB	2 x USB-A 2.0		
	音频	Line-Out 3.5mm Jack		
	串行端口	N/A		
	端口连接	RJ45 / POE++ LAN (Optional)		
可选	厨房销单键盘	BB20A / MK15F / USB Speaker		
电源适配器	输入	Universal AC 100~240V, 50/60 Hz		
	输出	DC +12V 5A / Support POE++ power (Optional)		
环境	存储温度	-15°C ~ 55°C		
	工作温度	-0°C ~ 40°C		
	工作湿度	10% ~ 85%		
安装	标准	VESA Mount 75 x 75(mm)		
尺寸	面板 (不含支架)	252 x 177 x 42(mm)		

- 珠海恒宇新科技有限公司
- <http://www.hengyu-tech.com>