

S126MT

POS可编程键盘



FENGYU



S126MT

POS可编程键盘



主要特征

- 有32个可编程按键, 带数字盘和标准QWERTY盘
- 内置触摸板鼠标, 带左右鼠标按键
- 全部按键都是採用德國Cherry機械鍵體, 可靠耐用
- 可透過Matrix Maker來設定刷卡閱讀器的數據格式
- 所有按键都可以透過Matrix Maker來自定義
- 内置坚固的金属板, 增强了对ESD的防护
- 可提供不同的键帽 (1倍、2倍、四倍)
- 有傳統的數字鍵帽供選擇
- 可分离电缆线, 使用RJ-45连接器

可编程特性

- 我们的Matrix Maker可编程软件可以在Win10和Win11下运行
- 可选基于Android的编程APP
- 支持OPOS、JPOS和UPOS
- 所有键均可以编程
- 所有数据无需额外电池即可保存不少于100年
- 不需驻留程序, 因此可以避免应用程序软件崩溃
- 支持多层编程
- 提供键码延时功能, 最多能延时255秒
- 提供嵌入功能, 在接标准键盘与不接标准键盘的情况下都能正常工作
- 可将任意键编程为等效于标准键盘的Num Lock, Caps Lock, Scroll Lock键

S126MT

POS可编程键盘



磁条阅读器功能

- 符合ISO 7812、IBM标准、AAMVA、JIS-2
- 支持多国代码设置
- 起始符, 分隔符, 结束符, 磁道顺序均可编程
- 磁道1: 210BPI, 最多76个字符
- 磁道2: 210BPI, 最多107字符或75BPI, 最多37个字符
- 磁道3: 210BPI, 最多107字符
- 刷卡速度: 10 – 100 cm/s
- 500,000次寿命

电子锁特性 (可选)

- 6段电子锁
- 每个档位都可以编程为普通键或作为层键
- 寿命: $\geq 25,000$ 次
- 三种钥匙权限

技术规范

[电子]

电源

PS/2: +5V/DC \pm 10%

USB: +5V/DC \pm 5%

电流输入

PS/2: <100mA

USB: <100mA

[机械]

总行程: 4-0.4mm

预行程: 2 \pm 0.6mm

按键压力: 60 \pm 20cN

触摸板工作面积: 62.5 x 46.5,mm


[其他]

储存温度: -40 $^{\circ}$ C至+55 $^{\circ}$ C

工作温度: 0 $^{\circ}$ C至+40 $^{\circ}$ C

工作湿度: 40%至90%

证书: FCC/CE



HENGYU

Heng Yu Technology (HK) Limited
<http://www.hengyu-tech.com>