

SRD-173A

FENGYU



键盘控制台



SRD-173A

FENGYU

主要特点

- 17.3“ 标准机架, 1U (一个机架单位)
- 安装入机柜方便快捷
- 符合人体工程学设计, 操作舒适
- 明亮的17.3寸LCD显示屏和LED背光
- 可更换带有触摸板的紧凑型键盘
- 带有能源链的条滚珠轴承伸缩滑轨
- 高品质的扭矩铰链能在任何地方安装承重屏幕
- 集成宽范围输入电源 (100 – 240 VAC) 带有 IEC 320 插座
- USB 接口用于连接键盘和鼠标
- 可选: 针对特定国家而设计的键盘
- VGA 和 HDMI 接口

键盘控制台

技术参数

键盘带触摸板鼠标


[触摸板]

- 触摸板有效面积: 71.7 x 35.8mm
- 手势支持: 所有 Windows 手势

[键盘]

- 紧凑型95键排列, 笔记本剪刀脚结构按键
- 手感良好, 有段落感, 使用寿命长 (10M 击键距离)
- 字符丝印加工业级别UV保护层

接口: USB



技术参数


显示屏

- 解像度: 1920 x 1080 (HD)
- 光亮对比度: 1000:1
- Colors: 16.7 million
- 可视角度: 170°/160°
- LED 背光可持续时长: 30000h
- 光亮度: 350 cd/m²
- 接口: VGA and HDMI



其他

- 储存温度: -20 to 60 °C
- 储存湿度: 5 to 90%
- 工作温度: 0 to 50 °C
- 工作湿度: 5 to 90%
- 功耗: 13 W



HENGYU

Heng Yu Technology (HK) Limited
<http://www.hengyu-tech.com>